

Komínové systémy KLASIK

Komínové systémy KLASIK, vyráběné firmou **FREVLOKO s.r.o.**, splňují nejnáročnější požadavky kladené na současné komíny. Jsou vyráběny z vysoce jakostní nerezové austenitické oceli tř. ČSN 17 348 (AISI 316Ti, DIN 1.4571) odolávající jak působení kondenzátů, které vznikají ochlazením spalin pod rosny bod, tak i teplotám až 450 °C. Díky jedinečné technologii svařování v ochranné argonové atmosféře je systém KLASIK vhodný **pro všechny druhy paliv**.

Komínový systém KLASIK je řešen jako stavebnicový, tzn. že vlastní sestavování jednotlivých prvků se provádí zasunutím jednoho dílu do hrdla v dílu druhém. Proti samovolnému rozebrání jsou zajištěny buď nerezovými trhacími nýty, sponou kolem celého obvodu spoje, nebo obvodově svařované, popř. těsněné silikonovým těsněním (u systémů KLASIK F-1-H a F-3-H) nebo sibralovým těsněním (u systémů KLASIK F-1-P a KLASIK F-3-P).

Všechny námi vyráběné systémy mají platné **certifikáty** vydané Požárně atestačním a výzkumným úřadem stavebním v Praze.

Díky pečlivé kontrole jakosti na všech stupních výrobního procesu i při montáži dosahují naše výrobky vysoké kvality a životnosti.

Záruka na jednotlivé komínové díly je **60** měsíců na nerezový materiál a **40** měsíců na ostatní materiál.

KLASIK F-1

pevné komínové vložky používané pro vložkování zděných nebo samostatně stojících ocelových komínů. Dle použitého materiálu a těsnění v montážních spojích, jsou vhodné pro všechny druhy paliv.

KLASIK F-1-H pro odvod spalin od plynových spotřebičů pracujících převážně v mokřém provozu (při jejich provozu dochází ke kondenzaci)

KLASIK F-1-P pro odvod spalin od plynových spotřebičů pracujících převážně v suchém stavu a s přetlakem na kouřovém hrdle do 200 Pa.

KLASIK F-1-PH pro odvod spalin od plynových spotřebičů pracujících převážně v mokřém stavu a s přetlakem na kouřovém hrdle do 200 Pa.

Používaný materiál:

ušlechtilá nerez tř. ČSN 17 241 (AISI 304, DIN 1.4301)
 tř. ČSN 17 348 (AISI 316Ti, DIN 1.4571)
 tř. ČSN 17 251 (AISI 309, DIN 1.4828)
(do Ø 150 mm možno použít na zemní plyn materiál hliník)

KLASIK F-3

komínový systém používaný pro montáž na fasádu nebo na samostatně stojící ocelové komíny. Dle použitého materiálu a těsnění v montážních spojích jsou vhodné jak pro plyn, tak i pro olej nebo tuhá paliva.

KLASIK F-3-H pro odvod spalin od plynových spotřebičů pracujících převážně v mokřém provozu (při jejich provozu dochází ke kondenzaci)

KLASIK F-3-P pro odvod spalin od plynových spotřebičů pracujících převážně v suchém stavu a s přetlakem na kouřovém hrdle do 200 Pa.

KLASIK F-3-PH pro odvod spalin od plynových spotřebičů pracujících převážně v mokřém stavu a s přetlakem na kouřovém hrdle do 200 Pa.

Používaný materiál:

vnitřní vložka: ušlechtilá nerez tř. ČSN 17 241 (AISI 304, DIN 1.4301)
 tř. ČSN 17 348 (AISI 316Ti, DIN 1.4571)
 tř. ČSN 17 251 (AISI 309, DIN 1.4828)
(do Ø 150 mm možno použít na zemní plyn materiál hliník)

izolace: ROCKWOOL Larock do teploty 250°C
 NOBASIL do teploty 600°C
 ROCKWOOL WM 65 do teploty 650°C
 SIBRAL Standard do teploty 1.200°C

vnější opláštění: ušlechtilá nerez tř. 17 241 v provedení lesk (volitelně v provedení mat)
 přírodní hliník (volitelně s povrchovou úpravou v barvách RAL)

Další informace a ukázky realizovaných akcí najdete na našich webových stránkách www.frevloko.cz